


- NL** Vast aangedreven draagrol met een kunststof, enkelvoudige kettingkop, voorzien van een groefkogellager. Geschikt voor het transporteren van lichte producten. Deze uitvoering is alleen te gebruiken bij continu transport.
- D** Festangetriebene Tragrolle mit Kunststoff-Einfachkettenrad, ausgestattet mit einem Rillenkugellager. Geeignet für Transport von leichten Produkten. Nicht im Taktbetrieb einsetzen.
- GB** Fixed drive conveyor roller with a single plastic sprocket, fitted with a grooved ball bearing. Suitable for the transportation of lightweight products. This version is only for use in continuous transport.

**SPECIFICATIONS:**



Spindel Steel/SS						
Ø 10	M 6 x 12		sw 8 x 10	Ø 10 x 10	M 10 x 15	met BD M 8 x 15
Ø 12	M 6 x 12 M 8 x 15		sw 10 x 10	Ø 12 x 10	M 12 x 15	met BD M 10 x 15
Ø 14	M 8 x 15 M 10 x 15		sw 12 x 10	Ø 14 x 10	M 14 x 20	met BD M 10 x 15

Tube	Steel Zinkplated	Stainless steel	PVC 5005	PVC 7011
Ø 50 x 1.5	x	x		
Ø 50 x 2.0	x	x		
Ø 50 x 2.8			x	x
Ø 60 x 1.5	x			
Ø 60 x 2.0	x	x		
Ø 63 x 3.0			x	x
Ø 63.5 x 2.9	x			
Ø 80 x 2.0	x	x		
Ø 82.5 x 3.2	x			
Ø 88.9 x 3.2	x	x		
Ø 90 x 7.0			x	x

